

Ficha técnica del

# MORTERO PARA PEGAR BLOCK

## Usos y aplicaciones

- El mortero para pegar block es ideal para asentado de bloques de concreto
- Para aplanados o repellados sobre muros de concreto
- Para acabados o reparaciones sobre muros de concreto
- Un saco rinde para colocar 2 mts<sup>2</sup> de block después del desplante

## Recomendaciones

Para obtener los resultados y rendimientos expresados en este saco, es importante seguir las instrucciones:

- Para que el rendimiento de este producto sea efectivo, se requiere ejecutar boquillas no mayores a 1 cm de espesor
- Usar la cantidad de agua recomendada, el usar más cantidad de lo recomendado puede influir en la resistencia del producto
- Siempre realizar el curado con agua a fin de lograr un buen desarrollo de resistencia y acabado final
- Almacenar las bolsas bajo techo, separadas de paredes o pisos y protegidas del aire húmedo
- Evitar almacenar en estibas de más de 10 bolsas para evitar la compactación
- Los rendimientos pueden variar dependiendo de la superficie a aplicar y de los procedimientos constructivos del instalador

## Instrucciones de preparación

### Mezclado manual

- Vierta el contenido total del saco de mortero para pegar block en un recipiente o artesa
- Añada 2.5 lts de agua limpia
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea

### Mezclado mecánico

- Coloque el 80% del agua indicada en el saco
- Vierta el contenido del saco de Mortero para pegar block y revuelva por 2 minutos
- Añada el resto de agua y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea, aproximadamente 3 minutos (no exceder de 5 minutos)



Contenido neto: 25 kgs  
Rendimiento: 2 mts<sup>2</sup>= 24 blocks

Cumplimos la norma **NMX-C486-ONNCCE-2014**

**Comercializadora de Prefabricados de Concreto Compre S.A. de C.V.**

Av Lázaro Cárdenas 1810 Int 4, Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, Nuevo Leon, CP 64920

¡Síguenos!



@compreggrupo

www.compre.com.mx